

Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



TeSys Deca thermal overload relays - 2.5...4 A - class 20

LR3D08L6

❗ Pranešimo apie gaminio gamybos nutraukimą data 2020-09-30

❗ Tarnavimo laiko pabaiga: 2020-10-19

❗ Nutraukta

Pagrindinis

Range	TeSys
Product Name	TeSys LRD TeSys Deca
Produkto Arba Komponento Tipas	Non differential thermal overload relay
Trumpasis Įrenginio Pavadinimas	LR3D
Relay Application	Motor protection
Produkto Suderinamumas	LC1D38 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D09 LC1D32
Tinklo Tipas	AC NUOLATINĖ SROVĖ
Thermal Overload Class	Class 20 IEC 60947-4-1
Thermal Protection Adjustment Range	2,5...4 A
[Ui] Rated Insulation Voltage	Maitinimo grandinė 600 V CSA Maitinimo grandinė 600 V UL Maitinimo grandinė 690 V IEC 60947-4-1

Papildoma

Network Frequency	0...400 Hz
Mounting Support	Plokštė, with specific accessories Rail, with specific accessories Under contactor
Tripping Threshold	1.14 +/- 0.06 Ir IEC 60947-4-1
Auxiliary Contact Composition	1 NO + 1 NC
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	5 A signalling circuit
Permissible Current	3 A 120 V AC-15 signalling circuit 0,22 A 125 V DC-13 signalling circuit
[Ue] Rated Operational Voltage	690 V AC 0...400 Hz maitinimo grandinė IEC 60947-4-1
Associated Fuse Rating	4 A gG for signalling circuit 4 A BS for signalling circuit
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	6 kV
Phase Failure Sensitivity	Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0
Control Type	Raudona mygtukas stop Mėlyna mygtukas reset

Atsakomybės apribojimas: Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatsako į patikimumo ar patikimumo nustatymo

Temperature Compensation	-20...60 °C
Connections - Terminals	Control circuit screw clamp terminals 2 1...2,5 mm² lankstus without cable end Control circuit screw clamp terminals 2 1...2,5 mm² lankstus with cable end Control circuit screw clamp terminals 2 1...2,5 mm² kietas without cable end Maitinimo grandinė lugs-ring terminals
Tightening Torque	Control circuit 1,7 N.m screw clamp terminals Maitinimo grandinė 2,3 N.m lugs-ring terminals M4
Aukštis	66 mm
Plotis	45 mm
Gylis	76 mm
Grynasis Svoris	0,144 kg

Aplinka

Climatic Withstand	IACS E10
Ip Degree Of Protection	IP20atitinkaIEC 60529
Ambient Air Temperature For Operation	-20...60 °C without derating IEC 60947-4-1
Laikymo Aplinkos Oro Temperatūra	-60...70 °C
Mechanical Robustness	Shocks15 Gn for 11 ms IEC 60068-2-7 Vibrations3 GN IEC 60068-2-6
Dielectric Strength	1,89 kV 50 Hz IEC 60947-1
Standartai	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 EN 50495
Gaminio Sertifikatai	IEC UL CSA EAC ABS ATEX INERIS

Pakavimo vienetai

Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas	PCE
Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje	1
1-Os Pakuotės Aukštis	8,3 cm
1-Os Pakuotės Plotis	7,2 cm
1-Os Pakuotės Ilgis	4,5 cm
1-Os Pakuotės Svoris	144 g

Sutartinė garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Tvarumas

„Green PremiumTM“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO₂ išmetančių produktų atžvilgiu.

Produkto tvarumo vertinimo vadovas yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

[Gaminio tvarumo vertinimo vadovas >](#)



Skaidrumas RoHS/REACH

Gerovė

 Be Gyvsidabrio

 Rohs Išimčių Informacija [Taip](#)

Patvirtinimai ir standartai

Es Rohs Direktyva Atitinka
[ES RoHS deklaracija](#)

Kinijos Rohs Direktyva [Kinijos RoHS deklaracija](#)
Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.

Aplinkosauginės Informacijos Atskleidimas [Produkto aplinkosaugos profilis](#)

Weee Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.